

# VOLVO 221

## HERRGÅRDSVAGN

*Amazon*



# VOLVO 221 HERRGÅRDSVAGN

Amazon

## SPECIFIKATION

### Motor typ B 18 A

Fyrcylindrig med toppventiler och femlagrad vevaxel  
Cylinderdiam. .... 84,14 mm  
Slaglängd ..... 80 mm  
Cylindervolym ..... 1,78 liter  
Kompression ..... 8,5:1  
Max. effekt ..... 75 hk (SAE) vid 4500 varv/min.

Max. vridmoment ..... 14,0 kgm (SAE) vid 2800 varv/min.

Förgasare ..... Zenith fallförgasare  
Oljefilter av fullflödestyp

### Kylsystem

Effektiv kylare. Vattencirkulationen styrd av termostat med särskild ventil för bypasskanalen.

### Batteri

Spänning ..... 12 volt  
Kapacitet ..... 60 amp. tim.

### Generator

Fläktkyld med automatisk spänningsreglering.  
Effekt ..... max. 360 W.

### Startmotor

Effekt ..... 1 hk  
Startkontakt i tändningslåset, som dessutom har ett läge, där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad.  
Tändningslås och spole förenade med stödsäker armerad kabel.

### Koppling

Hydrauliskt manövrerad 8 1/2" enskivig torrlamellkoppling.

### Växellåda

Helsynkroniserad och tystgående med direkt golvväxelspak.  
Utväxlingar: 1:an 3,13 3:an 1,36  
2:an 1,99 4:an 1,0  
back 3,25

### Kardanaxel

Delad för vibrationsfri gång. Mellanlagret upphängt i ljud- och vibrationsdämpande gummikuddar. Mellanlagrets kullager smörjningsfritt.

### Bakaxel

Bakväxel av hypoidtyp.  
Utväxling: ..... 4,56

### Styrinrättning

Typ skruv med rulle.  
Styrnäckans utväxling ..... 15,5  
Fullt utslag vänster—höger .. 3/4 rattvarv  
Vänddiameter ..... ca 10,3 m

### Framhjulsupphängning

Separatfjädring med spiralfjädrar och länkarmar. Länkarmarna lagrade i gummibussningar och kulleleder.  
Krängningshämmare.

### Bakaxelupphängning

Längsgående gummilagrade bärarmer och bärstag samt ett tvärstag.  
Spiralfjädrar med tillsatsfjädrar av gummihålstyp.

### Stötdämpare

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak.

### Hjul och däck

Pressade stålhjul. Samtliga hjul balanserade.  
Slanglösa däck 6.40—15"

### Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och självcenterande.  
Trumdiameter ..... 10" fram, 9" bak  
Total bromsbandsyta .. 948 cm<sup>2</sup>

### Handbroms

Verkar separat på bakhjulen  
Spaken placerad bredvid förarstolen.

### Kaross

Helsvetsad självbärande stålkaross av herrgårdsvagnsmodell — fyra dörrar och horisontellt delad baklucka; nedfällbart baksäte. Karossen fullständigt rostskyddsbehandlad enligt modernaste principer. Speciellt uttagna partier underreddsbehandlade.

### Bensintank

Placerad bak.  
Volym ..... 45 liter

### Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus.  
Fast helljussignal som manövreras med körvisarspaken.  
Blinkers fram och bak med optisk och akustisk varningssignal.  
Kombinerade stopp- och baklyktoer.

Baklampa kan monteras i baklyktoerna.  
Innerbelysningen tänds, när någon av framdörrarna öppnas.  
Instrumentbelysning. Reglerbar.  
Kartläsningslampa.

### Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och vattentemperaturmätare.  
Väg- och trippmätare.  
Varningsslampor för laddning, oljetryck, heljuss, körriktningssvisare.

### Övrig utrustning

Signalhornring på ratten  
Fotkontakt för avbländning.  
Körriktningssvisarspak med automatisk återgång.  
Värme- och ventilationsaggregat. Värmen termostatstyrd. Fläkt med två hastigheter.  
Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång.  
Elektrisk vindrutespolare.  
Dubbla madrasserade solskydd.  
Bländfri backspegel.  
Yttre backspegel på höger framskärm.  
Plats för radio och för montering av högtalare.  
Kartfickor på framdörrarna.  
Cigarrettändare.  
Askkoppar fram och bak.  
Verktögsutrustning och domkraft.  
Reservhjul.

### Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten i framsätena. Fästen för bälten i baksätet.

### Huvuddimensioner och vikt

Hjulbas .....	2600 mm
Spårvidd fram .....	1315 mm
Spårvidd bak .....	1315 mm
Total längd .....	4490 mm
Total bredd .....	1620 mm
Total höjd olastad .....	1530 mm

### Bagagerum:

Längd .....	1185 mm
Längd (nedfällt baksäte) .....	1830 mm
Största bredd .....	1260 mm
Höjd .....	865 mm

### Lucköppning bak:

Bredd .....	1055 mm
Höjd .....	780 mm

Tjänstevikt ..... ca 1250 kg

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.



AB VOLVO



ÅTERFÖRSÄLJARE

GÖTEBORG