



VOLVO

121

Amazon
2-DÖRRARS

VOLVO 121 *Amazon* 2-DÖRRARS



Volvo har nu utökat sitt Amazon-program till att omfatta även en tvådörrars modell.

Framsätets ryggstöd i nya 2-dörrars Amazon kan med ett enkelt handgrepp ställas i tre lägen, varav två är låsbara. I de två övriga lägena kan ryggstödet fällas helt framåt och ger då utrymme för bekväm instigning i baksätet. Baksätet är dessutom mycket rymligt och har bekväma armstöd vid sidorna med infällda askkoppar. De bakre sidrutorna kan öppnas utåt för effektiv ventilation. Samtliga Amazoner kan levereras vänster- eller högerstyrda.

SPECIFIKATION

Motor, B 18 A

Fyrcylindrig med toppventiler och femlagrad vevaxel

Cylinderdiam. 84,14 mm

Slaglängd 80 mm

Cylindervolym 1,78 liter

Kompression 8,5:1

Max. effekt 75 hk (SAE) vid 4.500 varv/min.

Max. vridmoment 14,0 kgm (SAE) vid 2 800 varv/min.

Förgasare Zenith fallförgasare

Oljefilter av fullflödestyp

Kylsystem

Effektiv kylare. Termostatstyrd vattencirkulation med ventil av by-pass typ.

Batteri

Spänning 12 volt

Kapacitet 60 amp.tim.

Generator

Fläktkyld med automatisk spänningsreglering.

Strömstyrka max 30 amp.

Startmotor

Effekt 1 hk

Startkontakt i tändningslåset, som dessutom har ett läge, där all elektrisk utrustning utom motorn är tillkopplad.

Tändningslås och spole förenade med stöldsäker armerad kabel.

Koppling

Hydrauliskt manövrerad 8¹/₂" enskivig torrlamellkoppling.

Växellåda

4-växlad helsynkroniserad och tystgående med direkt golvväxelspak.

Utväxlingar:

1:an 3,13 3:an 1,36

2:an 1,99 4:an 1,0

Backväxel 3,25

Kardanaxel

Delad för vibrationsfri gång. Mellanlagret upphängt i ljud- och vibrationsdämpande gummikuddar. Mellanlagrets kullager smörjningsfritt.

Bakaxel

Bakväxel av hypoidtyp.

Utväxling 4,1

Styrinrättning

Typ skruv med rulle.

Styrnsäckans utväxling 15,5

Fullt utslag vänster-höger 3¹/₄ rattvarv

Vänddiameter ca 9,6 m

Framhjulsupphängning

Separatfjädring med spiralfjädrar och länkar. Länkar- marna lagrade i gummibussningar och kulleder.

Krängningshämmare.

Bakaxelupphängning

Fast lokaliserade längsgående bärramar och momentstag. Tvärstag. Spiralfjädrar.

Stötdämpare

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak.

Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och självcenterande.

Trumdiameter 10" fram, 9" bak

Total bromsytta 948 cm²

Handbroms

Verkar separat på bakhjulen. Spaken placerad bredvid förar- stolen.

Hjul och däck

Pressade stålhjul. Samtliga hjul balanserade. Slanglösa däck 5,90—15".

Kaross

Självbärande helsvetsad stålkaross, fullständigt rostskydds- behandlad enligt modernaste principer.

Bensintank

Placerad bak.

Volym 45 liter

Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Fast helljussignal som manövreras med körvisarspaken. Blinkers fram och bak med optisk och akus- tisk varningssignal. Kombinerade stopp- och baklyktor. In- nerbelysningen tänds, när någon av dörrarna öppnas. Regler- bar instrumentbelysning. Kartläsningslampa.

Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och vatten- temperaturmätare. Väg- och trippmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, helljus, körriktningssvisare.

Övrig utrustning

Signalhornsring på ratten. Fotkontakt för avbländning. Kör- riktningssvisarspak med automatisk återgång. Värme- och ventilationsaggregat. Värmen termostatstyrd. Lågfartsfläkt med två hastigheter. Elektriska vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång. Elektrisk vindrutespo- lare. Dubbla madrasserade solskydd, helt ställbara. Bländfri backspegel. Plats för radio och högtalare. Kartfickor på dörrarna. Cigarrettändare. Askkoppar fram och bak. Verk- tygsutrustning och domkraft. Reservhjul.

Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten i framsätena. Fästen för bälten i baksätet.

Huvuddimensioner och vikt

Hjulbas 2 600 mm

Spårvidd fram 1 315 mm

Spårvidd bak 1 315 mm

Total längd 4 450 mm

Total bredd 1 620 mm

Total höjd olastad 1 505 mm

Tjänstevikt ca 1 140 kg

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av pris, konstruktion och utrustning.



AB VOLVO

GÖTEBORG

ÅTERFÖRSÄLJARE